

## ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ FLOWSERVE

### Клапаны для нестандартных применений Anchor/Darling

#### Клапаны Anchor/Darling

Шаровые, шиберные и обратные клапаны Anchor/Darling применяются в ядерных установках и предназначены для работы при высоких температурах и давлениях, низких температурах, с агрессивными пульпами, коррозионными средами и в других тяжелых условиях. Продукция Anchor/Darling включает широкий диапазон запорных клапанов со сдвоенным диском и гибкой шиберной задвижкой; горизонтальные, угловые, трехходовые и другие шаровые клапаны; обратные клапаны различной конфигурации. Клапаны поставляются с корпусами и футеровкой из различных материалов и могут оснащаться ручным, пневматическим или электрическим приводом. Клапаны характеризуются заменяемостью запасных частей, обслуживанием непосредственно на объекте и универсальностью применений.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

### Клапаны Anchor/Darling

Тип	Конструкция клапана	Размеры	Класс давления	Привод
Шиберные клапаны	со сдвоенным диском; закрепляемая болтами крышка вентиля	15 - 1800 мм	PN 16 – 400	Ручной штурвал; ручной штурвал с редукторным приводом; диафрагменный пневматический, электрический или гидравлический привод
	со сдвоенным диском и уплотнением для повышенного давления	15 - 1800 мм	PN 100 – 700	
	клиновое задвижка; закрепляемая болтами крышка вентиля	50 - 1800 мм	PN 16 – 400	
	клиновое задвижка; уплотнение для повышенного давления	25 - 1800 мм	PN 100 – 700	
Шаровые клапаны	закрепляемая болтами крышка вентиля; прямооточная конструкция	50 - 1200 мм	PN 16 – 400	
	уплотнение для повышенного давления; прямооточная конструкция	50 - 1200 мм	PN 16 – 700	
	угловой клапан формы «Y»	150 - 1200 мм	PN 100 – 700	
	угловой клапан	150 - 1200 мм	PN 16 – 700	
	трехходовой клапан	65 - 600 мм	PN 16 – 250	
Регулирующие клапаны	шаровой клапан	15 - 500 мм	PN 16 - 400	
	угловой клапан	15 - 250 мм	PN 16 - 400	
Обратные клапаны	с шарнирным затвором	65 - 1200 мм	PN 16 – 700	
	обратный клапан с наклонным диском	75 - 1200 мм	PN 16 – 700	
	с горизонтальным поднятием затвора	65 - 1200 мм	PN 16 – 700	
	с поднятием затвора под углом	65 - 1200 мм	PN 16 – 700	
	запорный обратный клапан	75 - 1200 мм	PN 16 – 700	
	с отбором пара	65 - 900 мм	PN 16 – 250	
	шаровой клапан	65 - 200 мм	PN 16 – 250	
	для снятия вакуума	65 - 600 мм	PN 16 – 250	